

## WEITEC Hinweise / Gewinde-Fahrwerke

**Alle Gewinde-Fahrwerke können mit unseren Eignungserklärungen auch über 4 cm heruntergeschraubt werden. Bitte fragen Sie uns - wir sagen Ihnen genau was möglich ist.  
(Ein DTC-Gutachten ist nicht unbedingt erforderlich !)**

- 4 = Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
- 2 = Nicht für Variant, Caravan, Station, Turnier, Combi, Touring.....
- 11 = Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
- 24 = lieferbar solange noch Vorrat reicht.
- 27 = Bei diesen Fahrzeugen muss der Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) vorne versetzt, bzw. ausgetauscht werden. Diese sind bei Alfa Romeo unter der Art.-Nr.: 46 226 698 zu beziehen.
- 28 = Nur für Fahrzeuge bis Chassis-Nr.: 8D\*X199999
- 29 = Nur für Fahrzeuge ab Chassis-Nr.: 8D\*X200000
- 40 = Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Tieferlegungsfedern und Sportdämpfer geliefert
- 41 = Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Sportdämpfer (der jeweilig bestellten Serie) geliefert. Die Höhenverstellung der Hinterachse erfolgt über Verstellung der Drehstabfedern
- 42 = Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich. Bitte bei uns anfragen.
- 49 = Für die Höhenverstellung der Hinterachse werden spezielle Gewindehülensätze geliefert.
- 53 = Nur für Fahrzeuge mit VA-Last bis 1020 kg
- 56 = Nicht für Fahrzeuge mit Diesel-Motor, TD, TDI
- 71 = Fahrwerke nur für Fahrzeuge mit Stossdämpfereaufnahme im VA-Achsschenkel mit 54,6mm Durchmesser. (Bitte vorher ausmessen)
- 72 = Fahrwerke nur für Fahrzeuge mit Stossdämpfereaufnahme im VA-Achsschenkel mit 49,8mm Durchmesser. (Bitte vorher ausmessen)
- 73 = Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung
- 77 = Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung
- 78 = Nur für Fahrzeuge ab Fg.-Nr.S100001-
- 80 = Nur für 2- und 4türige Fahrzeuge
- 91 = um die max. geprüfte Tieferlegung zu erreichen, muss der VA-Stabilisator umgerüstet werden. Mod. Ohne Xenon-Scheinwerfer: Best.-Nr.: 68550006 CHF 350.-. Mit Xenon-Scheinwerfer: Best.-Nr.: 68550007 CHF 400.-. Bei schwächeren Modellen kann auch Koppelstange KL001 (CHF 194.-) verwendet werden.
- 112 = Aufgrund spezifischer Fahrzeugbauart ist die Einstellung der Dämpfercharakteristik nur im ausgebauten Zustand möglich. Durch Modifikation ( z.B. Innenverkleidung ändern ) kann dieses Ausstattungsmerkmal jedoch oft wieder hergestellt werden.
- 116 = Nur für Modelle bis max. 780kg VA-Last
- 117 = Nur für Modelle ab 781kg VA-Last
- 121 = Um die maximal geprüfte Tieferlegung zu erreichen, muss der Stabilisator umgerüstet werden. Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer CHF 350.- (Bestell-Nr. 685 50 000) Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfer CHF 400.- ( Bestell-Nr. 685 50 005). Alternativ kann bei schwächer motorisierten Fahrzeugen die Koppelstange (Bestell-Nr. WKL001 oder SUK0001) verwendet werden.
- 129 = Bei den VA-Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 54mm betragen.
- 144 = Nur für Fahrzeuge ab 961kg zul. VA-Achslast.
- 148 = Es müssen immer die werkseitigen OE-Anbauteile der HA-Stoßdämpfer verwendet werden.
- 149 = Nur für Fahrzeuge bis Fg.-Nr. 6K-X-399 999
- 150 = Nur für Fahrzeuge ab Fg.-Nr. 6K-X-400 000 ( Modell 2000 )
- 163 = Nur für Fahrzeuge mit 43kW oder 55kW Benzin-Motor.
- 164 = HA- Dämpfer sind nicht in der Härte einstellbar. Es werden Sportstoßdämpfer mit härterer Dämpfercharakteristik geliefert.
- 168 = Nur für Fahrzeuge bis Chassis-Nr.: T1086823 (Befestigungsschraube HA ist 12mm)
- 169 = Nur für Fahrzeuge ab Chassis-Nr.: T1086824 (Befestigungsschraube HA ist 15mm)
- 170 = Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
- 173 = Nur für Fahrzeuge bis 950kg zul. VA-Achslast.
- 174 = Nur für Fahrzeuge ab 951kg zul. VA-Achslast.
- 175 = Nicht für Fahrzeuge mit 43Kw oder 55Kw Benzin Motor (1.2, 1.2 16V)
- 179 = Nur für Fahrzeuge bis 965kg zul. VA-Achslast.
- 180 = Nur für Fahrzeuge ab 966kg zul. VA-Achslast.
- 182 = Untere Befestigungsschraube am HA-Stossdämpfer ist 10mm
- 183 = Untere Befestigungsschraube am HA-Stossdämpfer ist 14mm

**AUTOMASTER**  
Performance Tuning Upgrading Styling

Service für Reifen, Bremsen, Fahrwerk, Auspuff  
Exclusive Vertretungen für die Schweiz

**AUTOMASTER**  
W.Pfenninger  
Thalstr. 11  
8302 Kloten

Tel. 044 813 20 91  
Fax 044 813 23 00  
info@auto-master.ch  
[www.auto-master.ch](http://www.auto-master.ch)